

Perforateur SDS-Plus LXT

DHR165RMJ

18 V Li-Ion - 4 Ah - 16 mm

Compact, ergonomique et léger pour des perforations jusqu'à 16 mm dans le béton

Chargeur performant à contrôle actif pour une optimisation. Frein électrique pour une meilleure sécurité. Débrayage de sécurité protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage de l'outil. Variateur de vitesse. 2 modes : Perçage à percussion / perçage.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Protection de la batterie	✓
Énergie d'impact	1,3 J
Diamètre de forage optimal dans le béton	5 - 8 mm
Ø de forage en béton max.	16 mm
Ø de forage en bois max.	24 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Impacts par minute (IPM)	0 - 5300 min ⁻¹
Vitesse à vide max	0 - 1600 min ⁻¹
Poignée	✓
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	99 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	88 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)

Code EAN 0088381685818

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



AVANTAGES PRODUITS

- Conception compacte et légère
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

821551-8
Coffret MAKPAC



838109-6
Coffrets de transport et moulages



■ PRODUITS DE SÉRIE

195584-2
Chargeur rapide Makstar Li-Ion, Ni-



197265-4 (2x)
Batterie Makstar Li-Ion 18V / 4 Ah -



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

193472-7
Raccord d'aspiration pour



198362-9
Couvercle anti-poussière



821551-8
Coffret MAKPAC



838109-6
Coffrets de transport et moulages



D-16368
Coffret 2 pointes, 2 burins, 1 burin

