

Boulonneuse à chocs LXT

DTW181Z

18 V Li-Ion - 180 Nm - Produit seul

Parfait pour le petit boulonnage avec des douilles de 1/2"

Moteur BL. Mode "arrêt automatique" : l'outil s'arrête dès que le boulon ou l'écrou sont assez desserrés. Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards. Compacte et légère. Inverseur de sens de rotation.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Protection de la batterie	✓
Couple de serrage Max (franc)	70 / 210 Nm
Vitesse à vide max	0 - 1300 / 2400 min ⁻¹
Impacts par minute (IPM)	0 - 2000 / 3600 min ⁻¹
Emmanchement	1/2 "
Capacité de serrage Boulon standard	M8 - M16
Capacité de serrage Boulon de traction élevée	M6 - M12
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	106 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	95 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes), Boulon de fixation	10,5 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²

Code EAN 0088381871303

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



AVANTAGES PRODUITS

- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

266622-8
VIS M4X12



346317-0
Crochet de ceinture



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

837670-0
Moulage MAKPAC



B-68448
Adaptateurs d'emmanchement à

