

## AUS AUURS

# OFFRES CRAZY DU 29 MARS AU 27 AVRIL

JOUE A

ET TENTEZ DE GAGNER

LO Y A G

LO Y A

TRIBROINAGE Expert en Matériel de Jardin



PM 46 TLi Tractée

2 batteries Lithium 48 V - 4 Ah + 2Ah Carter de coupe acier 46 cm positions de 25 à 75 mm Bac mixte 60 litres

Réglage hauteur de coupe centralisé 6 Inclus chargeur et 2 batteries

PM 38 Li Poussée

Batterie Lithium 48 V - 2 Ah

6 positions de 25 à 75 mm Bac rigide 40 litres Inclus chargeur et batterie

Carter de coupe 42cm

399€ + ÉCO PART. 2.50€ SOIT 401.50€

EXISTE EN

PM42Li

Carter de coupe polypropylène 38 cm

Réglage hauteur de coupe centralisé

🚺 Fourni avec 2 batteries Lithium Structure ergonomique et légère



#### KS2000

Puissance 500 W - 2 Batteries Lithium 16,8 V - 2 Ah Ø coupe 25 mm Autonomie 3 à 4 Heures Temps de charge 1h30 Poids 0,9 kg

PROMO 40 ANS



Base de chargement, chargeur, 250 cavaliers, bobine de 200 m de fil, 6 vis de fixation de base, 6 couteaux et 6 vis de rechange



#### **CBLi**

Coupe-bordures à batterie Lithium 48V - 2 Ah

Poignée réglable Tap&Go Fil de 1,6 mm Coupe de 25 cm Inclus batterie et chargeur Autonomie 20 minutes Poids 3 kg



Moteur à induction et vitesse variable pour une meilleure autonomie





Taille-haies à batterie Lithium 48 V - 2 Ah

Lame 580 mm Écartement 18 mm Inclus batterie et chargeur Autonomie 50 minutes Poids 3,5 kg



Poignée ergonomique et orientable



Souffleur à batterie Lithium 48V - 2 Ah

Vitesse de sortie 55 m/s 684 m<sup>3</sup>/h Inclus batterie et chargeur Autonomie 20 à 30 minutes



3 positions de vitesse pour nettoyer différents types de débris et de surfaces







#### K 1050 TS

130 bar (pression de service) Débit 7,5 L/min - 2800 tr/min Flexible 8 m Lance à buse turbo-jet,

tube en acier inoxydable avec raccord rapide D10









#### **BD 50L**

Broyeur de végétaux

Moteur Loncin G200F - 196 cm<sup>3</sup> Rotor 1 lame - 4 marteaux Ø de broyage 50 mm Roue de transport Poids 67 kg



#### Tondeuse débroussailleuse

Moteur Rato 170 cm³

1 vitesse d'avancement : 2,3 km/h

Poignée «homme-mort» Réglage hauteur de coupe centralisé au guidon Guidon démontable Roue avant pivotante





#### PM 530 ATK Tractée

Moteur EMAK K805 OVH - 196 cm<sup>3</sup> Carter de coupe aluminium 51 cm Réglage hauteur de coupe 5 positions centralisées de 28 à 65 mm Bac de ramassage 80 litres







#### PTL 1086C

Autoportée éjection latérale

Moteur Loncin 352 cm<sup>3</sup> Transmission mécanique Largeur de coupe 86 cm à 2 lames Hauteur de coupe 7 positions de 30 à 100 mm Équipement: Roues 15x18' Crochet attelage inclus Phares à LED





Machine compacte



#### PA 135C72

ST 7050 - 352 cm<sup>3</sup> Transmission mécanique Largeur de coupe 72 cm Hauteur de coupe 7 positions de 30 à 80 mm Monolame mulching Bac de ramassage 170 L Option : Chargeur de batterie Obturateur mulching **EXISTE EN** avancement hydrostatique PA135C72H





🔁 Arrêt du lamier bac plein



Moteur Loncin 352 cm<sup>3</sup> Transmission mécanique 5 AV + 1 AR Largeur de coupe 86 cm à 2 lames Hauteur de coupe 7 positions de 30 à 100 mm Éjection arrière Équipement :

- Roues 15x18"
- Phares à LED
- Bac de ramassage 245 litres



🚺 Moteur adapté au travail dans la pente Attelage inclus

#### **PL 2108 HKT**

Moteur Kawasaki FS 481V Bicylindre - 603 cm³ Transmission hydrostatique à commande au pied Largeur de coupe 108 cm Hauteur de coupe 7 positions de 25 à 80 mm Équipement : Pare-chocs avant - Crochet d'attelage - Obturateur Mulching Roues arrière en 20" Option : Chargeur de batterie





### Powered by Kawasaki

#### PA 165KB92 H

Kawasaki FS 481V Bicylindre - 603 cm³ Transmission hydrostatique à commande au pied Largeur de coupe 92 cm Hauteur de coupe 7 positions de 25 à 80 mm 2 lames mulching à rotation inversée Obturateur mulching Pare-chocs avant Bac de ramassage 260 L avec signal de remplissage Option : Chargeur de batterie



Moteur Bicylindre Kawasaki adapté au terrain en pente Embrayage électromagnétique Chargeur de batterie inclus Grand châssis

#### PA 185KB102 H

Kawasaki FS 481V Bicylindre - 603 cm³ Transmission hydrostatique à commande au pied Largeur de coupe 102 cm Hauteur de coupe 7 positions de 30 à 90 mm 2 lames mulching à rotation inversée Obturateur mulching - Pare-chocs avant -Chargeur de batterie Bac de ramassage 300 L avec signal de remplissage











KD34E

Poids 8 Kg Guidon

Moteur 34 cm³ Harnais, tête nylon et lame Diamètre de tube 26 mm

**MP 50 LR** 

Poids 37 kg

Moteur Loncin LC148F - 79 cm<sup>3</sup> Boite de vitesse 1 AV + 1 AR

disque protège-plantes Guidon réglable en hauteur Équipements : Roue de transport avant - Béquille réglable

Largeur de travail 50 cm 4 fraises boulonnées Ø 300 mm avec



#### KM2610S

Moteur 2 temps refroidi par air (EURO5) 25,4 cc Longueur guide 25 cm³ Chaîne Oregon 3/8" Carburateur Walbro Poids 2,8 kg Spéciale pour l'élagage





#### KC500

Longueur de lame 50cm Moteur 2 temps 22,5 cm<sup>3</sup> Poids à vide 4,7 kg Poignée pivotante





#### **SK230E**

Moteur 2 temps 22,5 cm<sup>3</sup> Vitesse de l'air 0,13 m³/s





Compact pour un rangement facilité

#### **PLR 800 TN**

Fendeuse de bûches

Moteur 2300 W / 3,13 HP / 230 V

Puissance de fendage 8

tonnes

Ø bûches 400 mm

Longueur de coupe 650 mm





#### SLR12T-N

Fendeuse 12T Capacité reservoir d'huile 7,5L

Vitesse d'avancement 3,25 cm/s Vitesse inverse 4 cm/s





#### FD 10L

#### Fendeuse de bûches

Moteur Loncin G200 - 160 cm<sup>3</sup> Puissance de fendage (tonne) 9 T Système de fendage vertical Ø des bûches 36 cm 2 roues de transport Poids 130 kg



Grand largeur de coupe, 250MM

Moteur Monophasé 3200W 230V 50 Hz

KPC<sup>®</sup>

 $\emptyset$  lame de scie 700 mm

Capacité de sciage 250 mm / 300 -1000 mm

LS 700T-N



#### MAJAR



#### GC105

Puissance du tracteur 25 CV Largeur de travail 105cm

Caisse Monobloc plus rigide Réglage hauteur de coupe parpartie centrale



our débroussaillage léger, herbe ou scarification

#### RBML115

Puissance du tracteur de 15 à 45 cv Boitier de transmission avec roue libre incorporée

Largeur de travail 100 - 115 - 130

- 155 cm

Couteaux Y à disposition hélocoïdale Transmission sans limiteur comprise existe en

115, 130 et 155 cm (pour tracteur plus puissant)





Transmission par chaîne ASA 80 avec tendeur à ressort réglable

Panneau arrière réglable - Patins réglables Attelage 3 points déportable 1° catégorie





Capot arrière de forte épaisseur assurant la tenue aux chocs et une finition de qualité

#### **RDM 125**

Puissance du tracteur 15 à 30 cv Boitier de transmission en aluminium et potence déportables Largeur de travail 125 cm Transmission à boulon de rupture Poids 151 kg Attelage 3 points n°1 renforcé

Déflecteur latéraux anti-projection Déport 0 - 43 cm





#### COL 2.01

Remorque bagagère MMA (Ex PTAC) 500/650/750 kg Poids à vide 173 kg Capacité de l'essieu 750 kg Dim. utiles 201 x 135 x 45 cm Pas de frein Roues 155/70R13

EXISTE EN simple essieu de 2.50m - COL 2.51 et en deux essieux - COL 2.52





#### CARRY R

#### Brouette automotrice

Moteur RATO RV170-S - 170 cm³
1 AV (3,65 km/h) + 1 AR (2 km/h)
Transmission à engrenages dans un
bain d'huile et courroie
Cuve zinguée avec bennage avant
Roues AV gonflables 13 x 500 x 6
Roues AR caoutchoutées et pivotantes
Frein de sécurité automatique
Charge 100 kg (85 L)
EXISTEEN

moteurB&S - CARRYB





#### Maniable et compact

#### KT562

Dimensions 2230 x 690 x 1585 mm Moteur TR306 Essence 6.3 KW 306 cm³ Profondeur maximale d'excavation 1200 mm Poids opérationnel 562 kg Force maximale bras d'excavation 485 kg Force d'excavation du godet 815 kg Godet standard Moteur 0,011 m3 290 mm



#### LAP400

#### Lève-autoportée

Dimensions 715 x 1500 x 1400 mm Capacité de charge maxi 400 kg Poids 20 kg





## Avec la garantie zen, votre sérénité est assurée!

La garantie ZEN ne s'applique que sur les tondeuses et autoportées Colombia à essence sous réserve d'un entretien annuel effectué dans un atelier Mr.Jardinage : voir les conditions générales de la Garantie ZEN en magasin.

#### **DÉPANN'EXPRESS**

Affûtage de lame, problème de démarrage ? Vous n'avez pas envie d'attendre et vous avez bien raison : faites appel à Dépann'Express qui vous garantit une intervention rapide ! (Voir conditions en magasin).

## Financer vos achats? On peut.

Mr.Jardinage a choisi Sofinco Partner

pour vos solutions de financement

# RÉGLEZ EN SANS FRAIS


Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Sofinco, marque de CA Consumer Finance, SA au capital de 554 482 422 euros. Siège social :
1 rue Victor Basch CS 70001 - 91068 Massy Cedex, 542 097 522 RCS Evry.
Intermédiaire d'assurances inscrit à l'ORIAS 70 700 8079 (www.orias.fr). Vous disposez d'un droit légal de rétractation. Cette publicité est conçue par CA Consumer Finance et est diffusée par votre vendeur qui agit en tant qu'intermédiaire de crédit non exclusif de CA Consumer

MOI, JE ME SIMPLIFIE LE JARDIN.



#### MON MATÉRIEL JE LE LOUE.



Pour tout savoir sur la location, rapprochez-vous de votre point de vente MrJardinage ou rendez-vous sur www.mr-jardinage.com

Photos non contractuelles - Sous réserve d'erreur typographique - Toute erreur peut être signalée en magasin sous forme d'erratum - Le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis - Chaque magasin est indépendant, il fixe librement les conditions de l'offre contenue dans ce dépliant Les prix promotionnels de ce dépliant s'entendent marchandises sans montage et mise en route, (voir conditions selon magasin), toute livraison pourra être demandée par le client au barème affiché en magasin - Tout produit non exposé exceptionnellement en magasin pourra être fourni selon les délais usuels de nos fournisseurs.

Matériel éligible à l'indice de réparabilité avec indice non indiqué : se rapprocher de votre point de vente. Conception & Edition : Caramba Communication - Caramba Communicati